PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA
Kimicar®
LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

KIMICAR SRL
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (39) 0385 272.247 - Fax (39) 0385 272.240
http://www.kimicar.it - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189
N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189
R.E.A. PV. 221363

210P EVOLUX

Detergente sospensivante autolucidante

Informazioni tecniche

Nuova formula esclusiva, a base di materie prime innovative e tensioattivi ecologici in conformità con le più recenti leggi sulla biodegradabilità. Evolux fornisce, oltre ad una formula innovativa, anche un fortissimo potere detergente e sospensivante dello sporco. Indicato per il lavaggio rapido di: autovetture, autocarri, cisterne, cabine ferroviarie, teloni, autobus, motori, macchine operatrici, mezzi navali, cassonetti dell'immondizia, ecc. Dopo la nebulizzazione, sprigiona una forza penetrante super attiva, staccando e portando in sospensione lo sporco, che può quindi essere poi facilmente risciacquato. Il prodotto anche se lasciato per molto tempo diluito con molta acqua, non perde la sua forza lavante come i normali detergenti, ma separa il calcio e tutti i componenti presenti nell'acqua usata per la diluizione. La perfetta miscela bilanciata dei tensioattivi e degli speciali brillantanti rende sicuro il lavoro di pulizia, garantendo la brillantezza della superficie lavata, anche a temperature diverse. Evolux ha un'altissima resa diluito in acqua 1:60/100 per l'esterno della carrozzeria, 1:10/20 per cerchioni motorie parti molto sporche. ***Non serve spugnare né spazzolare.***

COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi non ionici, anfoteri, coadiuvanti, sospensivanti dello sporco, lucidanti, alcalinizzanti, acqua. Biodegradabile oltre il 90%.

pH: 11,4 a 20°C.

USO: CON NEBULIZZATORE: Diluire il prodotto 1:60-100 con acqua per esterno della carrozzeria, 1:10/20 per cerchioni motorie parti molto sporche. Nebulizzare uniformemente su tutta la superficie partendo dal basso verso l'alto risciacquare a freddo con alta pressione. Operare all'ombra.

- **CON LAVAGGI SELF-AREA AD ALTA PRESSIONE:** Disporre la diluizione del prodotto 1:200-300 con acqua, passare su tutta l'autovettura ad una distanza di 15 cm, risciacquare abbondantemente. Si consiglia di operare ad una temperatura di 50-60° C.
- **CON IDROPULITRICE:** Diluire 1:15-30 con acqua, aspirare dall'idropulitrice tenendo la temperatura tra i 45-60°C e risciacquare abbondantemente.
- **Impianti "TOUCHLESS" (senza spazzole):** Aspirare il prodotto puro dopo aver effettuato il 1° passaggio con TWIN. Consumo: 130-150mL/auto

RACCOMANDAZIONI: Per l'uso con nebulizzatore non nebulizzare il prodotto puro o concentrato su alluminio e sue leghe. Leggere la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Prodotto per uso professionale. **ATTENZIONE**: *PRODOTTO ALTAMENTE FOTOSENSIBILE, SOGGETTO A VARIAZIONE DI COLORE NEL TEMPO, CIO' NON PRODUCE COMUNQUE ALTERAZIONI NEL PRODOTTO*

CONFEZIONI: canestri da kg 12-25-60 / fusti da kg 220 / cubi da kg 1.000

La ditta Kimicar S.r.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti