KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

056E POLIVAP EXTRA

Detergente para zonas de autoservicio, hidrolimpiadoras y nebulizadores

INFORMACIÓN TÉCNICA

Detergente alcalino de alta concentración para estaciones de lavado de autoservicio de alta presión, hidrolimpiadoras y nebulizadores, para uso en caliente y en frío. Ideal utilizado como reblandecedor en puentes de lavado y túneles. Producto dotado de un rendimiento superior al de los productos habituales del mercado. Soporta diluciones excepcionales incluso en aguas duras. Es adecuado para el prelavado y el lavado de turismos, camiones, autobuses, cisternas, tractores, toldos, maquinaria de movimiento de tierras, embarcaciones, contenedores de basura, azulejos y suelos de mataderos y fábricas de embutidos, y para limpiar toldos, plástico, etc.

El producto tiene un rendimiento óptimo en los lavados de autoservicio, porque el tratamiento y la filtración del agua en estos centros de lavado permiten a este producto triplicar el rendimiento. Contiene un secuestrante específico para evitar la formación de cal en las tuberías de instalaciones de autoservicio e hidrolimpiadoras. No es necesario pasar la esponja ni cepillar.

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos no iónicos, alcalinizantes, coadyuvantes, abrillantadores, emulsionantes de la suciedad, agua.

PH
11,5 en dilución 1:20 con agua

USO

- EN LAVADOS DE AUTOSERVICIO DE ALTA PRESIÓN: Diluir el producto 1:200-300 con agua, pasar por todo el vehículo a una distancia de 15 cm y aclarar abundantemente. Se recomienda trabajar a una temperatura de 60 °C en la temporada fría y de 50 °C en la temporada de verano.
- CON NEBULIZADOR: Diluir el producto 1:50-100 con agua, nebulizar uniformemente sobre toda la superficie y aclarar en frío a presión. Como con todos los detergentes, conviene evitar el secado.
- CON HIDROLIMPIADORA: Diluir 1:15-30 con agua, aspirar con la hidrolimpiadora manteniendo la temperatura entre los 45-60 °C y aclarar abundantemente en frío.

RECOMENDACIONES

Con el uso del nebulizador conviene no nebulizar el producto concentrado sobre aluminio y sus aleaciones. Aplicar el producto de abajo hacia arriba y aclarar de arriba hacia abajo. No dejar secar la solución detergente sobre la carrocería. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional.

ENVASES
Garrafas de 12-25 kg

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (056EPolivapExtra.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.