PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA
Kimicar®
LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

075 AUTOFLASH

Prelavado por pulverización autoabrillantador

INFORMACIÓN TÉCNICA

Detergente autoabrillantador concentrado ideado para el prelavado por pulverización y el lavado donde se necesita una limpieza superrápida y un brillo espejo de la pintura. Prepara el coche para la fase siguiente de encerado sin perjudicar su rendimiento.

Gracias a los tensioactivos que contiene es un buen autoabrillantador. Se usa también para el prelavado y el lavado de camiones, toldos, autobuses, cisternas, contenedores de basura, motores, etc. Es una mezcla concentrada de materias primas de alta calidad, con tensioactivos de origen vegetal que respetan el medio ambiente. Se usa también donde se necesita una fuerza lavante rápida combinada con un poder abrillantador y protector de la pintura.

Aunque es de naturaleza alcalina, si se usa correctamente no tiene ninguna contraindicación de uso en ningún tipo de pintura. La temperatura ambiental exterior no crea dificultades de uso.

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos aniónicos no iónicos, álcalis, abrillantadores, coadyuvantes, secuestrantes, perfume, agua. Biodegradable en más del 90 %. No contiene fosfatos.

PH
11 en dilución 1:20 a 20 °C.

USO

- CON NEBULIZADOR: Diluir el producto 1:30-80 con agua, nebulizar uniformemente, aclarar abundantemente en frío. Para motores y partes muy sucias, diluir 1:10-15 con agua.
- CON ROBOT DE LAVADO: Hacer aspirar el producto sin diluir manteniendo una dosificación final de 1:60-100.
- CON HIDROLIMPIADORA: Diluir el producto 1:15-30 con agua, hacerlo aspirar por el tubo de aspiración de detergente correspondiente eligiendo la temperatura más adecuada según la superficie que se vaya a limpiar, y después aclarar.
- CON LAVADOS DE AUTOSERVICIO DE ALTA PRESIÓN: Elegir una dilución final según el tipo de instalación, que en cualquier caso debe ser como mínimo 1:100 y como máximo 1:300.

RECOMENDACIONES

Respetar las diluciones aconsejadas. No dejar secar nunca la solución detergente. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional. ATENCIÓN: PRODUCTO ALTAMENTE FOTOSENSIBLE, SUJETO A VARIACIÓN DE COLOR CON EL TIEMPO; ESTO NO PRODUCE EN NINGÚN CASO ALTERACIONES EN EL PRODUCTO.

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (075Autoflash.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

ENVASES

Garrafas de 12-25-60 kg, bidones de 220 kg

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (075Autoflash.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.