KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

01902 KILAV SUPERCONCENTRATO 2

Detergente de prelavado concentrado

INFORMACIÓN TÉCNICA

Detergente bifásico de prelavado de alta concentración y espuma controlada, formulado con materias primas seleccionadas. Presenta una separación en 2 fases debida precisamente a la elevada concentración de sus componentes y, por eso, tiene un rendimiento altísimo, incluso a diluciones elevadas. Actúa especialmente sobre la suciedad atmosférica causada por el tráfico. Es capaz, de hecho, de romper ese enlace electrostático que la carrocería tiende a retener y que, por tanto, es difícil de eliminar sin la acción mecánica. Es también un excelente desengrasante para piezas mecánicas, carretillas elevadoras y metales ferrosos. Se usa para camiones, coches, lonas, cisternas, motores, autobuses, maquinaria de obra, contenedores de basura, etc. NO HACE FALTA PASAR LA ESPONJA NI CEPILLAR, basta con nebulizar el producto diluido con agua y aclarar en frío con hidrolimpiadora. El producto es apto para su uso en el protocolo H.A.C.C.P. de lavado de cajas isotermas de alimentos.

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos, álcalis, agentes que mantienen la suciedad en suspensión, abrillantadores, emulsionantes, alcohol, agentes humectantes, agua. No contiene fosfatos.

PH
12 en dilución 1:20 con agua a 20 °C.

USO

CON NEBULIZADOR:

- Para coches: agitar muy bien el producto, diluir 1:40 con agua en la estación fría y 1:60-80 en la estación cálida, nebulizar uniformemente sobre toda la superficie empezando siempre desde abajo y aclarar en frío a presión.
- Para camiones, cisternas, autobuses y lonas: agitar muy bien el producto, diluir 1:20 con agua en la estación fría y 1:40 en la estación cálida, nebulizar uniformemente empezando siempre desde abajo y aclarar en frío a presión.
- Para motores y maquinaria de obra: agitar muy bien el producto, diluir 1:10-15 con agua, nebulizar uniformemente y aclarar en frío a presión.

HIDROLIMPIADORA: agitar muy bien y diluir con 10-15 partes de agua. Hacerlo aspirar mediante el mezclador correspondiente, regulándolo adecuadamente en función de la suciedad y de la superficie a limpiar. Aclarar con alta presión.

RECOMENDACIONES

En la estación de verano se aconseja enfriar las pinturas viejas y mates, el aluminio y sus aleaciones antes de la aplicación con el nebulizador, evitando en lo posible el secado del producto sobre las pinturas. Aplicar siempre el producto de abajo hacia arriba y aclarar de arriba hacia abajo. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional.

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (019KilavSuperconcentrato2.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

ATENCIÓN

PRODUCTO ALTAMENTE FOTOSENSIBLE, SUJETO A VARIACIÓN DE COLOR CON EL TIEMPO; ESTO NO PRODUCE, EN NINGÚN CASO, ALTERACIONES EN EL PRODUCTO.

ENVASES

Garrafas de 12-25 kg

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (019KilavSuperconcentrato2.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante.
Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.