Ficha técnica

QUARTZ INEO RCP 5W-30

El Quartz Ineo RCP 5W-30 es un aceite de motor sintético avanzado de alta tecnología que ofrece un rendimiento excepcional en la protección contra el desgaste y la formación de depósitos. Gracias a la estrecha colaboración entre los equipos técnicos de Stellantis y TotalEnergies Lubrifiants, el Quartz Ineo RCP 5W-30 cuenta con la aprobación oficial de Stellantis FPW9.55535/03.

Introducido recientemente para los motores diésel 1.5 BlueHDi (DV5R) fabricados antes de febrero de 2023, el Quartz Ineo RCP 5W-30 ahora también es apto para los motores de gasolina 1.2L PureTech (EB Turbo Euro 6.1), así como para todos los motores Stellantis que requieran un lubricante de alto rendimiento con la aprobación FPW9.55535/03 (consulte los planes de mantenimiento).

El Quartz Ineo RCP 5W-30 también es ideal para motores de gasolina y diésel que requieren las aprobaciones PSA B71 2290 y PSA B71 2297 para climas cálidos. ¡Con el aceite Quartz Ineo RCP 5W-30, aprobado y recomendado por Stellantis, mantén tu motor como nuevo por más tiempo!



Estándares internacionales

- ACEA C3
- API SN PLUS

especificaciones del fabricante

- FIAT FIAT 9.55535-CR1 (Backward compatible)
- FIAT FIAT 9.55535-GSY (Backward compatible)
- OPEL / VAUXHALL OV 040 1547 - D30 (Backward compatible)
- OPEL / VAUXHALL OV 040 1547 - G30 (Backward compatible)
- PSA PSA B71 2290 (Backward compatible)
- PSA PSA B71 2297 (Backward compatible)
- STELLANTIS STELLANTIS FPW9.55535/03 (Approved)
- STELLANTIS STELLANTIS FPW9.55535/05 (Approved)

Aplicaciones

- Quartz Ineo RCP 5W-30 es un aceite de motor sintético avanzado de alto rendimiento especialmente desarrollado para los motores diésel 1.5 BlueHDi (DV5R) fabricados antes de febrero de 2023 y los motores de gasolina 1.2L PureTech (EB Turbo Euro 6.1), así como para todos los motores Stellantis que requieren un lubricante de alto rendimiento con homologación Stellantis FPW9.55535/03, PSA B71 2290 o PSA B71 2297.

Actuaciones

- El Quartz Ineo RCP 5W-30 es un aceite de motor sintético avanzado de alta tecnología que ofrece un rendimiento excepcional en la protección contra el desgaste y los depósitos. Gracias a una estrecha colaboración entre los equipos técnicos de Stellantis y TotalEnergies Lubrifiants, el Quartz Ineo RCP 5W-30 está homologado oficialmente Stellantis FPW9.55535/03.
- Recientemente introducido para los motores diesel 1.5 BlueHDi (DV5R) fabricados antes de febrero de 2023, el Quartz Ineo RCP 5W-30 es ahora también aplicable para los motores gasolina 1.2L PureTech (EB Turbo Euro 6.1), así como para todos los motores Stellantis que requieren un lubricante de alto rendimiento con homologación Stellantis FPW9.55535/03 (referirse a los planes de mantenimiento).
- El Quartz Ineo RCP 5W-30 también es perfectamente adecuado para motores de gasolina y diésel que requieran las aprobaciones PSA B71 2290 & PSA B71 2297 para climas cálidos.
- Con el Quartz Ineo RCP 5W-30, aprobado y recomendado por Stellantis, ¡mantenga su motor más joven, por más tiempo!

Beneficios de los clientes

- Excelente protección contra el desgaste: La tecnología de vanguardia de este producto lo convierte en una opción óptima en términos de robustez y proporciona una protección completa para los pistones, anillos y camisas.
- Alta resistencia a la preignición a baja velocidad (LSPI): Formulado especialmente para prevenir daños, emisiones de CO2 y contaminantes causadas por la LSPI.
- Mayor vida útil del filtro de partículas: Maximiza la eficiencia de los filtros de partículas (DPF, GPF), evitando su obstrucción prematura.
- Protección óptima contra la contaminación del motor: El detergente y los aditivos dispersantes específicos proporcionan al motor una protección óptima contra el desgaste y previenen la formación de depósitos de hollín y lodo.

Características típicas

Characteristics	Method	Measure Unit	Typical Value
Viscosity grade	SAE J300	-	5W-30
Kinematic Viscosity at 40°C	ASTM D445	mm2 /s	66.3
Kinematic Viscosity at 100°C	ASTM D445	mm2 /s	11.31
Density at 15°C	ASTM D1298	kg/m3	847
Viscosity index	ASTM D2270	-	170
Pour point	ASTM D97	°C	-42
OC Flash point	ASTM D92	°C	254

Las características mencionadas anteriormente se obtienen dentro de las tolerancias de producción habituales y no pueden considerarse como especificaciones.

Recomendaciones de uso

Antes de usar el producto, consulte el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse según las recomendaciones del fabricante. El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60 °C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el envase no debe exponerse a la intemperie. En caso contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la contaminación por agua y que la etiqueta del producto se desprenda.

Salud, seguridad y medio ambiente

Según la información toxicológica disponible, este producto no debería causar efectos adversos para la salud, siempre que se utilice para el fin previsto y de acuerdo con las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede solicitarla a su distribuidor local o consultarla en https://ms-sds.totalenergies.com. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los previstos.