Ficha técnica

QUARTZ INEO SDE 0W-30

Quartz Ineo SDE 0W-30 es un aceite de motor de tecnología sintética avanzada, desarrollado gracias a la sólida colaboración entre TotalEnergies y Stellantis. Está diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de Stellantis FPW9.55535/02 y con la normativa ACEA C2.

Diseñado para los motores de gasolina y diésel más modernos, incluyendo aquellos equipados con sistemas Stop & Start y tecnologías híbridas, este lubricante 0W-30 ofrece una mayor protección contra la oxidación y el desgaste, garantizando la limpieza y fiabilidad del motor a largo plazo. Su grado de viscosidad garantiza una lubricación rápida durante los arranques en frío y mantiene el rendimiento incluso en condiciones de conducción intensas, como tráfico urbano, conducción a velocidad crucero en carretera y reinicios frecuentes.

El Quartz Ineo SDE 0W-30 está diseñado para garantizar un rendimiento, una fiabilidad y un cumplimiento óptimos para todos los vehículos Stellantis.



Estándares internacionales

- ACEA C2

especificaciones del fabricante

- FIAT FIAT 9.55535-DH1 (Backward compatible)
- FIAT FIAT 9.55535-DS1 (Backward compatible)
- FIAT FIAT 9.55535-G1 (Backward compatible)
- FIAT FIAT 9.55535-GS1 (Backward compatible)
- FIAT FIAT 9.55535-GSX (Backward compatible)
- FIAT FIAT 9.55535-S1 (Backward compatible)
- OPEL / VAUXHALL OV 040 1547 - D30 (Backward compatible)
- OPEL / VAUXHALL OV 040 1547 - G30 (Backward compatible)
- PSA PSA B71 2302 (Backward compatible)
- PSA PSA B71 2312 (Backward compatible)
- PSA PSA B71 2311 (Backward compatible)
- STELLANTIS STELLANTIS FPW9.55535/02 (Approved)

Aplicaciones

- Quartz Ineo SDE 0W-30 es un aceite de motor totalmente sintético, desarrollado gracias a una sólida colaboración entre TotalEnergies y Stellantis, homologado oficialmente para Stellantis FPW9.55535/02 y conforme con la norma ACEA C2. Su viscosidad 0W-30 proporciona una lubricación rápida para el arranque en frío y un rendimiento fiable en condiciones exigentes, a la vez que optimiza el consumo de combustible y prolonga la vida útil del motor.

Actuaciones

- Quartz Ineo SDE 0W-30 es un aceite de motor de tecnología sintética avanzada, desarrollado gracias a la sólida colaboración entre TotalEnergies y Stellantis, homologado oficialmente para la especificación Stellantis FPW9.55535/02 y conforme con la norma ACEA C2. Su viscosidad 0W-30 garantiza una lubricación rápida durante los arranques en frío y mantiene el rendimiento incluso en condiciones de conducción intensas, como tráfico urbano, conducción a velocidad crucero y arranques frecuentes. Al optimizar el consumo de combustible y prolongar la vida útil del motor, ofrece el equilibrio perfecto entre eficiencia y durabilidad.

Beneficios de los clientes

- Aprobación Stellantis: Desarrollado en colaboración con Stellantis, este producto está oficialmente aprobado para la especificación Stellantis FPW9.55535/02, lo que garantiza la compatibilidad con todas las marcas Stellantis y su fiabilidad, además de ser obligatorio para mantener la garantía del fabricante.
- Optimización del consumo de combustible: Reduce la fricción interna para una mayor eficiencia energética y un menor consumo de combustible.
- Tecnología Low SAPS: Protege los DPF y los convertidores catalíticos, reduciendo los costes de mantenimiento y prolongando la vida útil del sistema.
- Excelencia en el arranque en frío: Garantiza arranques rápidos y lubricación inmediata incluso en condiciones de frío extremo.
- Compatibilidad avanzada: Ideal para motores modernos equipados con Stop & Start y tecnologías híbridas.

Características típicas

Characteristics	Method	Measure Unit	Typical Value
Viscosity grade	SAE J300	-	0W-30
Kinematic Viscosity at 40°C	ASTM D445	mm2 /s	53.3
Kinematic Viscosity at 100°C	ASTM D445	mm2 /s	9.64
Density at 15°C	ASTM D1298	kg/m3	843
Viscosity index	ASTM D2270	-	167
Pour point	ASTM D97	°C	-51
OC Flash point	ASTM D92	°C	210

Las características mencionadas anteriormente se obtienen dentro de las tolerancias de producción habituales y no pueden considerarse como especificaciones.

Recomendaciones de uso

Antes de usar el producto, consulte la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse según las recomendaciones del fabricante. El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60 °C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe exponerse a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la contaminación por agua y que la etiqueta del producto se desprenda.

Salud, seguridad y medio ambiente

Según la información toxicológica disponible, este producto no debería causar efectos adversos para la salud, siempre que se utilice para el fin previsto y de acuerdo con las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede obtenerla solicitándola a su distribuidor local y consultarla en https://ms-sds.totalenergies.com. Este producto no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.