Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-16

Aceite motor

DATOS CLAVE



GAMA VEHÍCULO LIGERO

ACEITE PARA MOTORES DE GASOLINA
SAE 0W-16
TECNOLOGÍA SINTÉTICA AVANZADA
XTRA FUEL ECONOMY

NORMAS INTERNACIONALES

- API SQ
- ILSAC GF-7B

HOMOLOGACIONES DE FABRICANTES [1]

- Adecuado para Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Mazda

[1] Por favor, consulte siempre el manual de mantenimiento del vehículo

TECNOLOGIA

Eco-Science technology

El cuidado eficaz del motor para maximizar el rendimiento.

La tecnología "Eco-Science" mejora la vida útil y la eficiencia del motor, optimiza el cuidado del motor y reduce el consumo de combustible.

La tecnología "Eco-Science" es el último avance de TotalEnergies Lubrifiants. Sus moléculas activas última generación están diseñadas para proporcionar la máxima resistencia a la degradación física y química. La oxidación del aceite se minimiza mientras que el ahorro de combustible y el rendimiento del motor se maximizan.

La tecnología "Eco-Science" ofrecen la máxima limpieza y protección duraderas en el tiempo contra el envejecimiento, así como importantes ahorros de combustible. Un menor consumo de combustible se traduce en menores emisiones de carbono y de partículas.

APLICACIONES

Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-16 es un aceite sintético avanzado para motores que proporciona la mejor protección contra el desgaste y los depósitos.

Los sistemas de postratamiento de los motores de gasolina, que son sensibles a los lubricantes utilizados y cuyo mantenimiento es costoso, también están protegidos a largo plazo gracias al bajo contenido en fósforo del producto.

Este aceite de motor fluido reduce al máximo la fricción interna del motor para que pueda ofrecer toda su potencia y, al mismo tiempo, generar un ahorro de combustible. El uso de este aceite de motor puede ayudar a generar un ahorro de combustible sin necesidad de cambiar el estilo de conducción.

Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-16 también es adecuado para las condiciones de conducción más exigentes (puerta a puerta, estilos de conducción deportiva, arranques repetidos, conducción en ciudad y autopista).

Los productos Quartz 9000 Xtra Future XT son especialmente adecuados para su uso con los últimos motores "Downsized" equipados con tecnologías Stop & Start y los motores híbridos que requieren aceites de motor sintéticos muy fluidos.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Protección de los sistemas anticontaminación: Con su bajo contenido en fósforo, este lubricante también optimiza el funcionamiento de los catalizadores de tres vías, evitando que se dañen por envenenamiento. De este modo se reducen especialmente los NOx, HC y CO.
- Protección y limpieza del motor: Este aceite ofrece la mejor protección posible en su categoría contra el desgaste y los depósitos desde el arranque del motor.
- Arranques en frío más fáciles: Su baja viscosidad, junto con aditivos especiales, facilitan el arranque del motor en frío, incluso a temperaturas muy bajas.
- Prevención de LSPI: Su avanzada formulación demuestra su solidez en lo que respecta a la prevención de la Preignición a baja velocidad. Todos los productos de la serie Quartz 9000 (Xtra) Future XT están aprobados por API SP.

CARACTERISTICAS[2]

ENSAYO	UNIDADES	METODO DE ENSAYO	RESULTADO
Grado de Viscosidad	-	SAE J300	0W-16
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm^2/s	ASTM D445	36.4
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm^2/s	ASTM D445	7.1
Densidad a 15ºC	kg/m^3	ASTM D1298	841.6
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	158
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-42
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	244

[2] Las características anteriormente descritas se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la fabricación y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS).

Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web https://ms-sds.totalenergies.com.

Este producto no debe ser utilizado para otras aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

TotalEnergies

AENOR CALIDAD EN AUTOMOCIÓN IATF 16949 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.
c/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid – España Tel.: +34 91 722 08 40
Fecha actualización: June 25

Pueden producirse algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero éstas no deberían afectar al rendimiento esperado del producto, independientemente del lugar de fabricación. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos pueden verse en nuestro sitio web en www.services.totalenergies.es.