SPORTI 7 A3/B4 10W-40

Technical Data Sheet

Lubricante de base sintética ELF para los motores de tecnologías más recientes.

1 Aplicaciones

Motores Gasolina y Diésel

- Lubricación de motores Gasolina, con o sin catalizador, y motores Diésel turboalimentados o atmosféricos de turismos y furgonetas, en todo tipo de condiciones meteorológicas y de servicio.

Consulte las recomendaciones del fabricante en el manual de mantenimiento del vehículo.

2 Rendimiento

Especificaciones Internacionales	ACEA A3/B4 API SL/CF
Satisface las exigencias de	VW 501.01 / 505.00 MB 229.1 RN 0700 PSA B71 2300 / PSA B71 2294

3 Ventajas para el cliente

Propiedades multigrado	• Conserva las propiedades multigrado durante toda su vida útil.
Estabilidad	• Excelente estabilidad térmica
Anti-desgaste	• Sus propiedades detergentes, dispersantes, antioxidantes y anticorrosivas superan fácilmente los requisitos de especificaciones anteriores.
Arranque en frío	• Sus propiedades antidesgaste satisface las exigencias de los principales fabricantes de motores. • Excelente caudal a bajas temperaturas facilitan el arranque frío. Los componentes del motor son inmediatamente lubricados, alargando su vida util y reduciendo el ruido en los motores con taqués hidráulicos.

4 Características

	METODO	UNIDADES	GRADO SAE 5W-30
Densidad a 15ºC	ASTM D1298	Kg/m³	872
Viscosidad a 40ºC	ASTM D445	mm²/s	96,5
Viscosidad a 100ºC	ASTM 445	mm²/s	14,7
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	-	156
Punto de Congelación	ASTM D97	°C	-39
Punto de Inflamación	ASTM D92	°C	230

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.
c/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid – España
Tel.: +34 91 722 08 40
www.services.totalenergies.es

AENOR CALIDAD EN AUTOMOCIÓN IATF 16949 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

Este lubricante usado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta ningún riesgo en particular.
La ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E., está disponible a través de su responsable comercial o en la página web https://ms-sds.totalenergies.com.