Ficha técnica

QUARTZ INEO XTRA SDE 0W-20

Quartz Ineo Xtra SDE 0W-20 es un aceite de motor totalmente sintético de última generación, desarrollado gracias a la sólida colaboración entre TotalEnergies y Stellantis. Está diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de la nueva especificación Stellantis FPW9.55535/01.

Diseñado para los motores de gasolina y diésel más modernos, incluidos aquellos equipados con sistemas Stop & Start y tecnologías híbridas, este lubricante de viscosidad ultrabaja maximiza la eficiencia del combustible, reduce las emisiones de CO_2 y ofrece protección instantánea durante los arranques en frío, incluso a temperaturas extremas. Su fórmula avanzada proporciona una estabilidad térmica excepcional en condiciones de funcionamiento exigentes y protege los sistemas de postratamiento gracias a la tecnología Low SAPS.

El Quartz Ineo Xtra SDE 0W-20 está diseñado para garantizar un rendimiento, una fiabilidad y un cumplimiento normativo óptimos para todos los vehículos Stellantis.



Estándares internacionales

- ACEA C6

especificaciones del fabricante

- FIAT FIAT 9.55535-CR1 (Backward compatible)
- FIAT FIAT 9.55535-DM1 (Backward compatible)
- FIAT FIAT 9.55535-DSX (Backward compatible)
- FIAT FIAT 9.55535-GSX (Backward compatible)
- OPEL / VAUXHALL OV 040 1547 - A20 (Backward compatible)
- PSA PSA B71 2010 (Backward compatible)
- STELLANTIS STELLANTIS FPW9.55535/01 (Approved)

Aplicaciones

- Quartz Ineo Xtra SDE 0W-20 es un aceite de motor totalmente sintético de última generación, desarrollado gracias a la sólida colaboración entre TotalEnergies y Stellantis, homologado oficialmente para la especificación Stellantis FPW9.55535/01. Garantiza una calidad excepcional y compatibilidad total con todas las marcas Stellantis. Diseñado para motores modernos, incluyendo sistemas Stop & Start e híbridos, ofrece eficiencia de combustible, reducción de emisiones, protección instantánea contra arranques en frío y una estabilidad térmica excepcional, a la vez que protege los sistemas de postratamiento con tecnología Low SAPS.

Actuaciones

- Oficialmente aprobado para Stellantis FPW 9.55535/01 y conforme a la norma ACEA C6, Quartz Ineo Xtra SDE 0W-20 está diseñado para reducir significativamente la fricción interna, mejorando la eficiencia energética y permitiendo arranques rápidos incluso en climas fríos. Su fórmula Low SAPS protege los sistemas de postratamiento de gases de escape (DPF, convertidores catalíticos), minimizando el riesgo de averías costosas y prolongando la vida útil de los componentes. Este lubricante es la opción perfecta para conductores que exigen el máximo rendimiento, reducción de emisiones y una fiabilidad absoluta.

Beneficios de los clientes

- Aprobación Stellantis: Desarrollado en colaboración con Stellantis, este producto está oficialmente aprobado para la especificación Stellantis FPW9.55535/01, lo que garantiza la compatibilidad con todas las marcas Stellantis y su fiabilidad, además de ser obligatorio para mantener la garantía del fabricante.
- Optimización del consumo de combustible: Reduce la fricción interna para mejorar la eficiencia energética y el consumo de combustible.
- Tecnología Low SAPS: Protege los DPF y los convertidores catalíticos, reduciendo los costes de mantenimiento y prolongando la vida útil del sistema.
- Excelencia en el arranque en frío: Garantiza arranques rápidos y lubricación inmediata incluso en condiciones de frío extremo.
- Compatibilidad avanzada: Ideal para motores modernos equipados con Stop & Start y tecnologías híbridas.

Características típicas

Characteristics	Method	Measure Unit	Typical Value
Viscosity grade	SAE J300	-	0W-20
Kinematic Viscosity at 40°C	ASTM D445	mm2 /s	46.45
Kinematic Viscosity at 100°C	ASTM D445	mm2 /s	8.49
Density at 15°C	ASTM D1298	kg/m3	846.5
Viscosity index	ASTM D2270	-	161
Pour point	ASTM D97	°C	-51
OC Flash point	ASTM D92	°C	234

Las características mencionadas anteriormente se obtienen dentro de las tolerancias de producción habituales y no pueden considerarse como especificaciones.

Recomendaciones de uso

Antes de usar el producto, consulte la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse según las recomendaciones del fabricante. El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60 °C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe exponerse a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la contaminación por agua y que la etiqueta del producto se desprenda.

Salud, seguridad y medio ambiente

Según la información toxicológica disponible, este producto no debería causar efectos adversos para la salud, siempre que se utilice para el fin previsto y de acuerdo con las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede obtenerla solicitándola a su distribuidor local y consultarla en https://ms-sds.totalenergies.com. Este producto no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.