KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

035 KILAV SMOG

INFORMACIÓN TÉCNICA

El producto se ha estudiado para quitar el óxido y las manchas de contaminación de los vehículos estacionados cerca de instalaciones ferroviarias y de tranvía. Se usa tanto para coches nuevos como para coches usados.

Está dotado de propiedades autoabrillantadoras y es indispensable para quitar las manchas de cal y de herrumbre que se depositan en los cristales y la carrocería de los coches que están estacionados cerca de entornos industriales y ferroviarios. No mancha las pinturas aunque se deje actuar mucho tiempo.

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos no iónicos, alcoholes, ácidos débiles, abrillantadores, agua.

PH
1,8 a 20 °C.

USO

- CON ESPONJA O GUANTE: extender el producto sin diluir o diluido con agua al 50 % por toda la parte que hay que tratar, dejar actuar 2-4 minutos, repasar una segunda vez si es necesario y después aclarar.
- CON PULVERIZADOR MANUAL: pulverizar el producto sin diluir o diluido al 50 % con agua sobre la parte afectada y esperar 3-5 minutos con cuidado de no dejarlo secar, y después aclarar. Utilizar este sistema solo al aire libre o en lugares muy ventilados.

RECOMENDACIONES

El producto es irritante para los ojos y la piel. Si se nebuliza en lugares cerrados puede causar una molestia momentánea durante la operación. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto.

ENVASES
Garrafas de 12-25 kg

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (035KilavSmog.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.