KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

0581100 REFLEX 1

Polish sin siliconas para chapistas, específico para la primera pasada de pulido y para la restauración de faros

INFORMACIÓN TÉCNICA

Es un producto formulado para facilitar el trabajo del profesional. Es un polish abrillantador exento de siliconas ligeras, ideal por tanto para su empleo en chapa y pintura, donde los productos siliconados (al ser antiadherentes) pueden crear problemas durante las fases de pintado. La fórmula especial de REFLEX 1 contiene una mayor cantidad de abrasivo que REFLEX de tipo estándar, que está más indicado para el acabado, lo que permite eliminar eficazmente rayas y opacidades. REFLEX 1 es el producto ideal como primer tratamiento para pinturas viejas o deterioradas. Según el estado de la pintura, se puede proceder a un tratamiento posterior con REFLEX para la operación de acabado. REFLEX 1 renueva, abrillanta y protege las carrocerías de todos los turismos, incluso metalizadas. Deja una ligera película protectora durante al menos 60 días, aislando la pintura de los agentes atmosféricos, la contaminación y el salitre. Es de fácil aplicación y se retira rápidamente con algodón y gamuza sintética. Eficaz también en los parachoques pintados, aluminio, latón, plata, acero inoxidable y cobre. Gracias a su buena fluidez, favorece la acción mecánica del paño sobre la superficie, facilitando la operación de distribución del producto y la posterior eliminación de los agentes contaminantes. Es necesario agitar bien el producto antes de cada operación, para homogeneizar los componentes. REFLEX 1 puede aplicarse tanto manualmente como mecánicamente con lana de cordero y los nuevos sistemas de pulido. REFLEX 1 está indicado también para la restauración de los faros de material plástico. También en este caso se recomienda realizar la pasada de acabado con el REFLEX de 500 ml (cód. 0580500).

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos no iónicos, disolventes no aromáticos, abrasivos ligeros, abrillantadores antiestáticos, coadyuvantes, estabilizantes, conservantes.

PH
8,7 a 20 °C.

USO

Agitar bien el frasco, extender con algodón o con un paño de microfibra seco y limpio sobre la pintura con movimientos circulares, insistiendo en las partes sucias u opacas, y después repasar con un paño de microfibra seco y limpio. Como alternativa, se puede utilizar una pulidora: verter el producto en el plato, poner en marcha la pulidora y aplicar el producto con movimientos circulares. Terminar con un paño de microfibra seco y limpio. Realizar esta operación, a ser posible, a la sombra. Usar este producto como primera pasada y realizar el acabado con REFLEX. Para la restauración de faros: tratar previamente la superficie con papel abrasivo finísimo con agua y extender el producto con una lijadora orbital con plato de lana de cordero. Secar con un paño de microfibra seco y limpio.

ENVASES
Cartones de 12 uds x 1000 ml

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (058Reflex1.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.