KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

065 LUBRIKIM Spray

Lubricante abrillantador de silicona

INFORMACIÓN TÉCNICA

LUBRIKIM es un lubricante de silicona en spray a base de disolvente con excepcionales propiedades lubricantes, desmoldeantes y deslizantes. Es inodoro, incoloro, no tóxico, no engrasa, no mancha y resiste las temperaturas altas y bajas. Su cánula de longitud variable permite aplicarlo justo en la pieza que hay que lubricar. Es un producto de alta concentración estudiado para ofrecer una excelente lubricación de mecanismos que no están sometidos a un uso intensivo. Previene el rozamiento y el bloqueo de las piezas móviles. Con el uso de LUBRIKIM se evita la acumulación de suciedad. LUBRIKIM tiene excepcionales propiedades lubricantes, desmoldeantes, antiadherentes y deslizantes, y asegura un movimiento fluido de las piezas, protegiéndolas de la humedad y de la corrosión una vez seco. LUBRIKIM es inodoro, incoloro, no tóxico, no engrasa, no mancha. Ideal para: bisagras, cerraduras, juntas. LUBRIKIM está indicado también como desmoldeante de moldes para plástico y goma, para prensas, mesas, rodillos de deslizamiento, plegadoras y herramientas de corte, y como aislante para motores marinos y cadenas de bicicleta. Utilizado en el acabado de la preparación del coche, abrillanta y renueva las partes exteriores de plástico sin pintar y mantiene blandas las partes de goma.

LUBRIKIM es también un excelente impermeabilizante: puede utilizarse como protector contra el agua salobre en velas y toldos y como tratamiento de paraguas y sombrillas.

LUBRIKIM es un producto versátil: de hecho, es compatible con metales, plástico, goma y madera.

COMPOSICIÓN
Dimetilpolisiloxano, disolventes, propelentes.

PH
N.D.

USO

Como lubricante: introducir la cánula en el pulsador, agitar el bote y pulverizar de forma localizada a corta distancia.

Como impermeabilizante, renovador de plásticos y desmoldeante: utilizar sin cánula a una distancia de 20 cm, sin dejar que el producto chorree.

ADVERTENCIAS

Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares, no exponer a una temperatura superior a 50 °C. No perforar ni quemar después del uso. No vaporizar sobre una llama. Evitar inhalar directamente y pulverizar en los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto.

ENVASES
Cartones de 12 uds x 400 ml

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (065lubrikim_spray.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.