PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA
Kimicar®
LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

066 LU-1 spray

Lubricante penetrante, adhesivo, antigoteo

INFORMACIÓN TÉCNICA

LU-1 es un lubricante en spray adhesivo antigoteo. LU-1 es un producto de nueva concepción, estudiado para los problemas más exigentes y severos, donde el lubricante-grasa debe penetrar en partes difíciles y quedarse allí sin escurrirse y sin desprenderse de las superficies en movimiento en tiempos rápidos. De hecho, el producto, unos 30 segundos después de la pulverización, es decir, el tiempo suficiente para penetrar en las partes difíciles y en profundidad, bloquea su fluidez y, al quedar anclado a las partes, forma esa película adhesiva de grasa justa que permanece durante mucho tiempo, incluso en caso de una fuerza centrífuga elevada como en ruedas y cadenas en movimiento rápido. LU-1 es ideal para la lubricación de cadenas de moto. Sintéticamente, se puede definir como una grasa superadhesiva antigoteo de larga duración para engranajes al descubierto, bisagras, cadenas, rodillos de deslizamiento y guías mecánicas de todo tipo. Ideal para la lubricación de los rodamientos de bolas, ya que consigue dar una lubricación satisfactoria incluso en caso de bolas dañadas. Es completamente transparente, por lo que no deja en las partes ese clásico color amarillo ámbar que da una sensación de suciedad. Indispensable en talleres mecánicos, revisión de motores, industria, astilleros, etc. El aerosol está dotado de una práctica cánula de longitud variable para una aplicación precisa del producto.

COMPOSICIÓN

Contiene: aceite mineral refinado antigoteo, disolventes petrolíferos, propelentes.

PH
N.D.

USO

Agitar el aerosol, pulverizar sobre la parte afectada utilizando la cánula suministrada y, al cabo de 30 segundos, poner en movimiento las partes.

ADVERTENCIAS

Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares, no exponer a una temperatura superior a 50 °C. No perforar ni quemar después del uso. No vaporizar sobre una llama. Evitar inhalarlo directamente y pulverizarlo en los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la ficha de seguridad en caso de uso profesional del producto.

ENVASES
Cartones de 12 uds x 400 ml

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (066LU1.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.