FICHA TÉCNICA

PROGRESS ADVANCE

SAE 0W-30

DESCRIPCIÓN:	• **GULF PROGRESS ADVANCE 0W-30**, lubricante de avanzada tecnología sintética de altas prestaciones para motores gasolina y diésel, formulado para responder a las altas exigencias de los motores actuales donde se requiere un aceite SAE 0W-30 que cumpla las especificaciones ACEA C2. • Desarrollado para asegurar la **compatibilidad con los sistemas de post tratamiento de gases** y su óptimo funcionamiento.
APLICACIONES:	• **GULF PROGRESS ADVANCE 0W-30** es un producto recomendado para motores recientes multiválvulas, turboalimentados, de inyección directa, common-rail, con o sin convertidor catalítico. • Especialmente preparado para los **vehículos equipados con sistemas de post tratamiento de gases del escape (FAP, DPF, EGR, SCR)**. • **Recomendado en todo tipo de recorrido,** en particular para condiciones severas de uso (circulación urbana, carretera, autopista…) • **Utilizable en los motores diésel donde el fabricante recomienda el uso de un producto ACEA C2 SAE 0W-30 o** en los motores de gasolina donde el fabricante recomiendo el uso de un AE 0W-30.
PROPIEDADES y VENTAJAS:	• **GULF PROGRESS ADVANCE 0W-30, ayuda a reducir las emisiones de CO2** al reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes del vehículo. • **O**ptimiza el funcionamiento de los sistemas de post tratamiento, permitiendo una reducción de las emisiones contaminantes, gracias a su bajo contenido de azufre, cenizas y fósforo (low SAPS) • **Cumple los requerimientos para los intervalos de cambios de lubricante extendidos (**20.000 a 30.000 km), gracias a su alta resistencia a la oxidación. • **Proporciona al motor una muy buena protección contra el desgaste,** gracias a la excelente aditivación utilizada. Mejora también limpieza del motor, gracias a sus propiedades detergentes y dispersantes.
NIVEL de PRESTACIONES:	• **ACEA** C2

TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Ribera del Loira, 46 ● 28042 Madrid
Tel.:91 141 01 80 ● www.gulf.es

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.

AENOR CALIDAD EN AUTOMOCIÓN IATF 16949 RA02-0018/2006
AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0105/1997
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2004/0087
AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 SST-0120/2011

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALOR
Viscosidad a 40ºC	mm/s^2	45
Viscosidad a 100ºC	mm/s^2	9,5
Índice de viscosidad	---	200
Punto de congelación	ºC	-42
Punto de Inflamación	º C	232

VALORES TÍPICOS DE LAS FABRICACIONES NORMALES QUE PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE SEGÚN LAS TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.