KH1509F
KH1811F



KH2014F
KH2516F



KH1509F | KH1811F | KH2014F | KH2516F

Hidrolimpiadoras de agua fría industriales de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal, hacen de estos equipos, una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes sectores: automoción/transporte, agrario/ganadero, alimentario, construcción, limpiezas, etc.

	KH1509F	KH1811F	KH2014F	KH2516F
Presión máx. bar	152	186	206	250
Caudal L/h	554	642	840	930
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	3.000	4.000	5.500	7.500
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60
Dimensiones (LxAnxAl) cm	71x43x48	71x43x48	85x49x54	85x49x54
Peso kg	55	62	79	82





CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional 1.450rpm., de alto rendimiento, con tres pistones de acero con baño cerámico, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.
- Motor eléctrico de servicio continuo, 4 polos (1.450rpm), con protección térmica.
- Grupo motor bomba en posición horizontal.
- Unión motor bomba mediante 4 rodamientos en línea.
- Válvula by-pass automática.
- Con regulador de presión y manómetro.
- TST Paro total temporizado.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico, controlado desde la lanza.
- Cable eléctrico de 5m.
- Tapa en acero inoxidable.
- Ruedas macizas de gran diámetro, que proporcionan estabilidad y movilidad en todo tipo de superficies.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- **Boquilla turbo incluida en todos los modelos.**

ACCESORIOS DE SERIE

LA8MKHG	Manguera alta presión 5⁄16” 10 m con conexión rápida.
KHG22016	Pistola prolongación térmica 500 mm + lanza acero zincado 500 mm, con conexión rápida.
KHG2204	Kit 5 boquillas alta presión.