PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA
Kimicar®
LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

KIMICAR SRL
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (39) 0385 272.247 r.a. - Fax (39) 0385 272.240
http://www.kimicar.it - e mail: info@kimicar.it
Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189
N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189
R.E.A. PV. 221363

026 KILAV EXTRA

Detergente concentrado para el prelavado

Informaciones tecnicas

Super detergente bi-componente formulado con metrias primarias seleccionadas. Presenta una separación por la alta concentración de sus componentes lo que asegura un rendimiento muy elevado, soportando diluciones elevadas. Actúa especialmente sobre la suciedad atmosférica provocada por el tráfico rodado. De hecho, es capaz de romper ese enlace electrostático que la carrocería tiende a retener magnéticamente, y por tanto difícil de eliminar sin una acción mecánica. Es un excelente desengrasante de piezas mecánicas, camiones cisternas y barcos para el transporte de productos derivados del petróleo, oleoductos, montacargas, metales ferrosos, etc. Se utiliza para limpiar camiones, automóviles, lonas, tanques, motores, autobuses, operar máquinas, contenedores de basura, mataderos, pulverizadores de cobre verde, etc. NO SE NECESITA ESPONJA NI CEPILLO, simplemente rocíe el producto diluido con agua y enjuague en agua fría con una lavadora a presión. También se puede utilizar en los protocolos HACCP.

COMPOSICIÓN: Mezcla de tensioactivos anionicoas no iónicos, alcalinizantes, agentes de suspensión, abrillantadores, emulsionantes, ajuvantes, compleaxantes, agentes humectantes, alcoholes, colorantes, agua.

pH: 12 en dilución 1:20 con agua

EMPLEO:

• **CON PULVERIZADOR**:
Para coches: agitar muy bien el producto, diluir 1:30 con agua en invierno y 1:80-100 en verano, rociar de manera uniforme sobre toda la superficie de abajo hacia arriba y enjuagar con alta presión en frío.
Para camiones, tanques, lonas, autobuses: agitar muy bien el producto, diluir 1:30 con agua en invierno y 1:50 en verano, rociar de manera uniforme sobre toda la superficie de abajo hacia arriba y enjuagar con alta presión en frío.
Para motores, maquinaria de construcción: agitar muy bien el producto, diluir 1:10-20 con agua, rociar de manera uniforme y enjuagar con alta presión en frío.
Para pulverizadores y maquinaria agrícola: Diluir en agua hasta 1:500

• **PARA ÁREA DE AUTOSERVICIO CON ALTA PRESIÓN**: agitar muy bien el producto, diluir con 2-3 partes de agua, hacer aspirar el producto del dosificador manteniendo la dilución final a 1:80-100.

• **CON HIDROLAVADORA**: agitar muy bien el producto, diluir con 10-20 partes de agua, hacer aspirar el producto del dosificador reglando según el tipo de suciedad y según la suoperficie a limpiar. Enjuagar a presión.

ADVERTENCIAS: en verano se aconseja de enfriar los barnizados viejos y opacos, alumio y sus aleaciones antes de la aplicación con el pulverizador. Evitar el secado del producto sobre las pinturas. Aplique siempre el producto de abajo hacia arriba y enjuague de arriba hacia abajo. Leer la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional.

EMBALLAJES: bidones Kg. 12-25, cartones de 12 pz x 1000 ml y cartones de 4 pz x 5000 ml.

La empresa KIMICAR Srl. niega cualquier responsabilidad por el mal uso de los productos