

ELF MOTO CHAIN LUBE

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ELF MOTO CHAIN LUBE es una grasa de muy alto rendimiento para cadenas de motocicletas. Ha sido especialmente formulada para dar una lubricación óptima en las condiciones más severas**.**

APLICACIONES

CADENAS	Especialmente diseñado para lubricar cadenas de transmisión (todo tipo de motocicletas).
TODAS LAS CONDICIONES	La grasa perfecta para todas las condiciones de uso (carreras, carreteras y off-road).
USO EXTREMO	Especialmente recomendado cuando la cadena tiene que hacer frente a condiciones muy severas así como a la contaminación externa (fango, agua, etc.).

BENEFICIOS CLIENTE

EXTIENDE LA VIDA	El uso de **ELF MOTO CHAIN LUBE** prolonga la vida útil de la cadena.
ANTICORROSION	La grasa proporciona la máxima protección contra la corrosión de la cadena.
RESISTENTE AL AGUA	**ELF MOTO CHAIN LUBE** es insoluble en agua, incluso salina.
FLUIDEZ ESPECIAL Y CONSISTENCIA	El uso de un disolvente especial significa que **ELF MOTO CHAIN LUBE**: • Es suficientemente fluido ya que deja el aerosol para ser bien distribuido en la cadena. • Se adhiere muy rápidamente, gracias a la rápida evaporación del disolvente, consistencia y adherencia adaptada a los requerimientos de una cadena de motocicletas.
RESISTENTE AL CIZALLAMIENTO	**ELF MOTO CHAIN LUBE** muestra muy buena resistencia al cizallamiento del aceite para una máxima protección de la cadena.
ECOLOGICO	El disolvente utilizado en **ELF MOTO CHAIN LUBE** es no tóxico y el propulsor de CO2 no afecta a la capa de ozono.
ECONOMICO	Una película delgada de **ELF MOTO CHAIN LUBE** es suficiente.

CARACTERISTICAS

Los valores de las características de esta tabla son valores típicos dados sólo como referencia.

COLOR	Amarillo
PUNTO CONGELACIÓN (°C)	-45°C
PUNTO INFLAMACIÓN (°C)	>300 °C
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C)	>300 °C
MASA VOLUMETRICA A 20°C (Kg/m3)	845

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.
C/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid – España
Tel.: +34 91 722 08 40
www.services.totalenergies.es

ELF MOTO DEGREASER+

Enero 2025

AENOR CALIDAD EN AUTOMOCIÓN IATF 16949 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

Este lubricante usado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta ningún riesgo en particular.
La ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E., está disponible a través de su responsable comercial o en la página web https://ms-sds.totalenergies.com