KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

055 POLINET

Limpiador universal superconcentrado

INFORMACIÓN TÉCNICA

POLINET es un detergente universal altamente concentrado. Elimina en pocos segundos la suciedad más difícil sin dejar residuos. Fórmula concentrada que puede utilizarse sin diluir o diluida, en función de la superficie que se vaya a tratar. La calidad de las materias primas que contiene lo hace adecuado para emplearse en distintos sectores: automoción, industria, comunidades, náutica, transporte por carretera, etc. Puede usarse en superficies diversas: formica, cocinas de acero, azulejos de gres y cerámica con suciedad grasa, escay, tela, moqueta, motores, toldos, suelos, madera de cualquier tipo, hornos, aseos, máquinas herramienta, embarcaciones, caravanas, partes exteriores de aparatos de aire acondicionado y cualquier superficie lavable. Está especialmente indicado también para la limpieza de los filtros FAP/DPF. No es inflamable, no es corrosivo y posee una buena fuerza limpiadora para la grasa y la suciedad atmosférica. El producto es utilizable en el protocolo H.A.C.C.P.

COMPOSICIÓN

Mezcla acuosa de tensioactivos aniónicos no iónicos, emulsionantes, secuestrantes, disolventes alcohólicos, higienizantes.

PH
9,7 ± 0,3 (sol. 1:20 en agua) a 20 °C.

USO

- Como detergente universal: El producto puede utilizarse sin diluir o diluido 1 parte de producto con 5/15 partes de agua. La dilución correcta debe valorarse en función de la suciedad y de la superficie que se vaya a limpiar. Pulverizar el producto, pasarlo con una esponja y secar con una gamuza o con un paño. No es necesario aclarar.
- Limpieza de filtros FAP/DPF: cerrar una parte del filtro y verter el producto sin diluir. Dejar actuar al menos 60 min hasta la eliminación completa de la suciedad. Vaciar el filtro y aclarar con agua. En los filtros especialmente incrustados, se puede sumergir el filtro en el producto sin diluir y dejarlo unas horas. Enjuagar bien el filtro tanto por dentro como por fuera y secar.

RECOMENDACIONES

Valorar la dilución correcta haciendo una prueba en una superficie pequeña. No utilizar sobre policarbonato. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional.

ENVASES

Garrafas de 12-25 kg / cartones de 4 uds x 5000 ml / cartones de 12 uds x 800 ml con pulverizador / cartones de 12 uds x 500 ml con pulverizador / cartones de 24 uds x 200 ml spray

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (055Polinet.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

ATENCIÓN

PRODUCTO ALTAMENTE FOTOSENSIBLE, SUJETO A VARIACIÓN DE COLOR CON EL TIEMPO; ESTO NO PRODUCE, EN NINGÚN CASO, ALTERACIONES EN EL PRODUCTO.

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (055Polinet.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.