PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA
Kimicar®
LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

004 ARTIC FLU BLU -40° C

Líquido permanente para radiadores

INFORMACIÓN TÉCNICA

El producto es un líquido permanente para radiadores de vehículos, motores marinos y sistemas de refrigeración y calefacción civiles e industriales de acero, aluminio y fundición. Su formulación especial le confiere una doble acción anticongelante y antiebullición. ARTIC FLU -40 es especialmente eficaz porque contiene inhibidores de corrosión especiales de naturaleza orgánica que impiden la formación de óxido y de incrustaciones en el interior del radiador o del haz de tubos incluso al cabo del tiempo. La característica del producto es mantener constante el pH del agua y resistir su tendencia progresiva al pH ácido (causada por la variación de temperatura en el interior del radiador por su continuo calentamiento y enfriamiento) que, de otro modo, lo volvería corrosivo. Mantiene además limpio el radiador evitando espuma (causa de fenómenos de cavitación), corrosión y evaporación. Reduce la formación de corrientes galvánicas en el interior del circuito de refrigeración y del motor. El producto está completamente exento de aminas, fosfatos, nitritos, boratos, nitratos y silicatos. Puede utilizarse para rellenados y en todos los vehículos para los que este producto es idóneo. Usado sin diluir resiste hasta -40 °C. Ideal también para sistemas de refrigeración de coches híbridos y eléctricos.

COMPOSICIÓN

Glicol monoetilénico puro, inhibidores de corrosión, antiespumante, agua

PH
8,5 ± 0,3 a 20 °C tal cual

USO

Verter el líquido en el depósito correspondiente, llenando hasta el nivel indicado. En caso de dilución, seguir la tabla siguiente y utilizar solo agua destilada. Es importante que las proporciones de dilución sean en volumen y no en peso.

RECOMENDACIONES

Nocivo por ingestión, puede provocar daños en los órganos (riñones) en caso de ingestión. Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

ENVASES

Garrafas de 12-25 kg - cartones de 20 uds x 1000 mL y cajas de 4 uds x 5000 mL

TABLA DE DILUCIÓN

Concentración - Punto de congelación °C

- SIN DILUIR: -40 °C
- 50 %: -22 °C
- 40 %: -16 °C

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (004ArticFlu_40_Blu.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

APROBACIONES

El producto responde a las siguientes aprobaciones. Compatible con las siguientes especificaciones:

- MAN 324 NF level
- VW TL 774C
- MB 325.0
- ASTM D 3306
- CUNA NC 956-16 (ed. '12)

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (004ArticFlu_40_Blu.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.