Classic 9 LL 5W-30

DATOS CLAVE





GAMA VEHICULO LIGERO

NORMAS INTERNACIONALES

- ACEA C3
- API SN/CF

HOMOLOGACIONES DE FABRICANTES[1]

Satisface las exigencias de las siguientes especificaciones:

- BMW LL-04
- MB-229.51
- Porsche C30
- VW 504.00/507.00

[1] Por favor, consulte siempre el manual de mantenimiento del vehículo

CLASSIC, CALIDAD GARANTIZADA

Lubricante Multigrado Low SAPS de Tecnología Sintética para motores Gasolina y Diésel.

APLICACIONES

Motores Gasolina y Diésel: Recomendado para todos los motores Gasolina (multiválvulas, turboalimentados, con o sin catalizador) y todos los motores Diésel, con o sin turbocompresor, en automóviles y vehículos comerciales ligeros.

Inyección directa: Es particularmente adecuado para los motores más modernos, equipados con multiválvulas, turbocompresores e inyección directa.

Las condiciones más severas. En toda época del año. Adecuado para todo tipo de trayectos (en ciudad, carretera o autopista), y particularmente, en condiciones climáticas severas.

Conducción Deportiva: Adecuado para las condiciones de uso más severas (servicio puerta a puerta, conducción deportiva, arranques y paradas constantes). Para todo estilo de conducción, especialmente la deportiva y a altas velocidades.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Altas Prestaciones: Excelente protección del motor, particularmente contra el desgaste y la corrosión.
- Longevidad de los sistemas de postratamiento: Alarga la vida en servicio de los sistemas de postratamiento, evitando que los filtros de partículas (DPF) y los catalizadores de tres vías se ensucien y se obstruyan.
- Alarga la vida del motor: Su excelente resistencia a las variaciones de temperatura garantiza la longevidad de las piezas del motor y un nivel óptimo de rendimiento en toda situación.
- Mayores Intervalos de cambio de aceite: Classic 9 LL 5W-30 satisface los más exigentes planes de mantenimiento de los fabricantes, permitiendo intervalos extralargos de cambio de aceite.

CARACTERISTICAS[2]

ENSAYO	UNIDADES	RESULTADO
Grado de Viscosidad	-	5W-30
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm^2/s	67.1
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm^2/s	11.9
Densidad a 15°C	kg/m^3	850
Índice de Viscosidad	-	175
Punto de Congelación	°C	-42
Punto de Inflamación	°C	234

[2] Las características anteriormente descritas se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la fabricación y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS).

Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web https://ms-sds.totalenergies.com.

Este producto no debe ser utilizado para otras aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

TotalEnergies

AENOR CALIDAD EN AUTOMOCIÓN IATF 16949 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.
c/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid – España Tel.: +34 91 722 08 40
Fecha actualización: abril 24

Pueden producirse algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero éstas no deberían afectar al rendimiento esperado del producto, independientemente del lugar de fabricación. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos pueden verse en nuestro sitio web en www.services.totalenergies.es.