Ficha técnica

QUARTZ 7000 10W-40 (SN)

Quartz 7000 10W-40 es un aceite de motor sintético desarrollado para cumplir con los requisitos más exigentes de los motores de gasolina y diésel.
Quartz 7000 10W-40 es especialmente adecuado para motores turboalimentados y multiválvulas.
Este aceite es ideal para vehículos con catalizador que utilizan gasolina sin plomo o gas licuado de petróleo (GLP).
Quartz 7000 10W-40 es perfectamente adecuado para condiciones normales de conducción.* Consulte el manual del propietario del vehículo antes de usarlo.

Estándares internacionales

- ACEA A3/B4
- API CF
- API SN

especificaciones del fabricante

- FIAT FIAT 9.55535-G2 (Meets the requirement of)
- DAIMLER MB-229.3 (Meets the requirement of)
- PSA PSA B71 2294 (Backward compatible)
- PSA PSA B71 2300 (Backward compatible)
- RENAULT RENAULT RN0700 (Approved)
- RENAULT RENAULT RN0710 (Approved)
- STELLANTIS STELLANTIS FPW9.55535/04 (Approved)
- VAG VW 501.01 (Approved)
- VAG VW 505.00 (Approved)

Aplicaciones

- Aceite semi-sintético, desarrollado para todos los motores de gasolina y diésel de vehículos de turismo y utilitarios ligeros. Se recomienda especialmente en motorizaciones con turbocompresores y multiválvulas.QUARTZ 7000 10W-40 está perfectamente adaptado a una conducción normal o estándar por ciudad o carretera.

Actuaciones

- - Los aceites bases y aditivos utlilizados, confiere a este aceite excelentes propiedades de protección del motor contra la oxidación.- Asegura una buena limpieza del motor llevando las partículas y el polvo hacia el filtro de aceite gracias a eficaces propiedades de dispersancia.- Protección con el tiempo de las piezas las más sensibles del motor contra el desgaste (desgaste de la distribución, desgaste segmento, émbolo, camisa).

Beneficios de los clientes

- Estándares del fabricante: Quartz 7000 10W-40 cumple con los rigurosos estándares del fabricante (ver arriba), garantizando una calidad perfecta y constante.
- Resistencia a la oxidación: Gracias a la alta calidad de sus aceites base y aditivos, Quartz 7000 10W-40 ofrece una resistencia específica a la oxidación.
- Protección y limpieza del motor: Este aceite garantiza una buena limpieza del motor, reduciendo la acumulación de partículas gracias a su eficaz poder dispersante.
- Protección contra el desgaste a largo plazo: Ofrece protección contra el desgaste a largo plazo de las piezas del motor (distribución, aros, émbolo y camisa), aumentando su vida útil.

Características típicas

Characteristics	Method	Measure Unit	Typical Value
Viscosity grade	SAE J300	-	10W-40
Kinematic Viscosity at 40°C	ASTM D445	mm2 /s	88.6
Kinematic Viscosity at 100°C	ASTM D445	mm2 /s	13.8
Density at 15°C	ASTM D1298	kg/m3	862.1
Viscosity index	ASTM D2270	-	160
Pour point	ASTM D97	°C	-36
OC Flash point	ASTM D92	°C	220

Las características mencionadas anteriormente se obtienen dentro de las tolerancias de producción habituales y no pueden considerarse como especificaciones.

Recomendaciones de uso

Antes de usar el producto, consulte el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse según las recomendaciones del fabricante. El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60 °C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el envase no debe exponerse a la intemperie. En caso contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la contaminación por agua y que la etiqueta del producto se desprenda.

Salud, seguridad y medio ambiente

Según la información toxicológica disponible, este producto no debería causar efectos adversos para la salud, siempre que se utilice para el fin previsto y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede obtenerla solicitándola a su distribuidor local o consultarla en https://ms-sds.totalenergies.com. Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los previstos.