Tecnificha

GULF ENERGY SAVING
SAE 5W30



GULF ENERGY SAVING 5W30 es un lubricante de bases SINTETICAS especialmente diseñado para cumplir con las demandas más severas de los vehículos turismos que equipan motores "ahorradores de carburante" tanto gasolina como diesel.

APLICACIONES

- **GULF ENERGY SAVING 5W30** está diseñado para obtener ahorros de carburante en los modernos motores, tanto gasolina como diesel, incluyendo los motores multiválvulas y turboalimentados.
- Cumple con las exigencias actuales de los fabricantes más importantes, RENAULT, FIAT, FORD, OPEL, PSA, MITSUBISHI…

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Disminución considerable del consumo de carburante en comparación con lubricantes motor convencionales de viscosidad SAE 15W40. Elevado ahorro de carburante en condiciones de frecuentes arranques en frío, en conducción en ciudad o en autopista a altas temperaturas.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación, reduciendo los depósitos en los segmentos de los pistones y en su falda, evitando el pegado de segmentos.
- Reducción de los tiempos de mantenimiento, así como sus costos relacionados.
- Facilidad de arranque, rápida circulación del aceite y menores desgastes de los componentes mecánicos.
- Reducción de las fricciones internas, permitiendo la reducción del consumo de carburante y la disminución de las emisiones contaminantes.

NIVEL DE PRESTACIONES:

GULF ENERGY SAVING 5W30 satisface los siguientes niveles de calidad:

- ACEA 2004 A1/B1, A5 / B5
- API SL/CF

Características	Método A.S.T.M.	SAE 5W30
Densidad a 15ºC kg/l	D.4052	0.854
Viscosidad, cSt a 40ºC	D.445	58
a 100ºC		10
Índice de viscosidad	D.2270	160
Punto de congelación, ºC	D.97	-36
Punto de inflamación COC, ºC	D.92	223

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Fecha: Agosto 06

AENOR ER Empresa Registrada ER-0105/1997

TOTAL ESPAÑA, S.A. U.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62