Classic 7 10W-40

DATOS CLAVE





GAMA VEHICULO LIGERO

NORMAS INTERNACIONALES

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

HOMOLOGACIONES DE FABRICANTES[1]

Satisface las exigencias de las siguientes especificaciones:

- MB-229.1
- PSA B71 2300 & PSA B71 2294
- Renault RN 0700/0710
- VW 501.01/505.00

[1] Por favor, consulte siempre el manual de mantenimiento del vehículo

CLASSIC, CALIDAD GARANTIZADA

Lubricante Multigrado de Base Sintética para motores Gasolina y Diésel.

APLICACIONES

Desarrollado para motores Gasolina y Diésel: Lubricación de todos los motores Gasolina, con o sin catalizador, y motores Diésel, turboalimentados o de aspiración natural, de automóviles y vehículos comerciales ligeros, en las más variadas condiciones climáticas y de servicio.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Estabilidad: Buena estabilidad térmica.Excelentes propiedades detergentes, dispersantes, antioxidantes y anticorrosión que superan fácilmente las exigencias de las especificaciones antes indicadas.
- Anti-desgaste:Prestaciones anti-desgaste mejoradas que satisfacen las exigencias de los fabricantes de motores.
- Arranque en frío: Excelente fluidez a baja temperatura que asegura un arranque fácil en frío. Inmediata lubricación de todos los componentes del motor, alargando la vida del motor.

CARACTERISTICAS[2]

ENSAYO	UNIDADES	RESULTADO
Grado de Viscosidad	-	10W-40
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm^2/s	94
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm^2/s	14,3
Densidad a 15°C	kg/m^3	861,3
Índice de Viscosidad	-	155
Punto de Congelación	°C	-36
Punto de Inflamación	°C	220

[2] Las características anteriormente descritas se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la fabricación y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe revisar el manual de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos dañinos en la salud si es utilizado para el propósito para el que ha diseñado y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la ficha de seguridad (SDS).

Estas pueden obtenerse a través de su representante local o en la página web https://ms-sds.totalenergies.com.

Este producto no debe ser utilizado para otras aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

TotalEnergies

AENOR CALIDAD EN AUTOMOCIÓN IATF 16949 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.
c/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid – España Tel.: +34 91 722 08 40
Fecha actualización: agosto 24

Pueden producirse algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero éstas no deberían afectar al rendimiento esperado del producto, independientemente del lugar de fabricación. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos pueden verse en nuestro sitio web en www.services.totalenergies.es.