Hoja de datos del producto

Revisado: 03/10/2024 (versión 2.0)

SELENIA Perform Pure Energy 5W-40

Los lubricantes SELENIA han sido diseñados para atender de la mejor manera las necesidades específicas de tu motor. Con más de 25 años de experiencia en fluidos y tecnología para el motor, hemos diseñado una gama de lubricantes para ofrecer la máxima protección y obtener el mejor rendimiento de tu vehículo día tras día. SELENIA es el lubricante que ha abierto el camino con FCA durante 25 años y, actualmente, representa un estándar de excelencia para todos.

Descripción y aplicaciones

SELENIA PERFORM P.E. 5W-40 es un lubricante diseñado para motores de gasolina que requieren aceites con un bajo nivel de cenizas. Maximiza las características del motor, protege las partes más sometidas a tensiones y ayuda a mantener limpios los sistemas de catalizadores. SELENIA PERFORM P.E. 5W-40 es un lubricante de base sintética diseñado para motores de gasolina euro 5, incluso si está equipado con un sistema de distribución variable de válvulas especialmente para motores MultiAir. También es adecuado para vehículos que funcionan con biocombustibles y aquellos estén equipados con sistemas de postratamiento de gases de escape y dispositivos de control de emisiones como conversores catalíticos, inyectores de combustible, multiválvulas o turbocompresores que funcionen en condiciones severas.

Beneficios

- Protección superior contra el desgaste para motores con alto rendimiento de potencia
- Protección mejorada contra los depósitos de turbocompresores
- Control térmico superior, tanto a altas como a bajas temperaturas
- Reducción superior de la fricción entre los componentes mecánicos
- Rendimiento superior del motor y potencia de salida
- Soporta un amplio rango de temperatura ambiente para satisfacer los requisitos del sistema de válvulas variables

Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

Características técnicas:

- API SP
- ACEA C3

Aprobaciones:

- FCA 955535-S2 (nivel de rendimiento)

Nota: Siempre consulte el manual del propietario para verificar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo específico

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Brillante y transparente
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/cm³	0,852
Viscosidad a 100°C	ASTM D445	Cst	13,36
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	171
Punto de inflamación Cl. O. C.	ASTM D92	°C	234
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	9,8
Pour point	ASTM D97	°C	-45

Todos los datos técnicos se proporcionan solo como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones de PLI, pueden ocurrir variaciones en estas características.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Es poco probable que este producto presente riesgos significativos para la salud y la seguridad cuando se usa en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No descargue en desagües, tierra o agua.

Para obtener más detalles sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto, consulte la SDS del producto.

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas comerciales relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), o sus subsidiarias o Corporación Holding relacionada bajo licencia, a menos que se indique lo contrario. Se cree que los Documentos PLI y la información contenida en ellos son precisos a partir de la fecha de impresión. PLISB no hace ninguna declaración o garantía expresa o implícita en cuanto a su exactitud o integridad o información en cualquier transacción realizada. La información proporcionada por los documentos PLI se basa en pruebas estándar en condiciones de laboratorio y se proporciona solo como guía. Se recomienda a los usuarios que se aseguren de consultar la última versión de estos documentos PLI. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de forma segura, evaluar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables impuestos por las autoridades locales respectivas.

Las hojas de datos de seguridad están disponibles para todos nuestros productos y solo deben consultarse para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. PLISB o sus subsidiarias y la sociedad tenedora relacionada no asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o lesión o cualquier daño directo, indirecto, especial, ejemplar, consecuente o cualquier daño, ya sea en acción de contrato, negligencia u otra acción tortuosa, en conexión o como resultado del uso anormal de los materiales y / o información, de cualquier incumplimiento de las recomendaciones, o de peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información suministrados están bajo nuestras condiciones estándar de venta. Por favor, consulte con cualquiera de nuestros representantes locales en caso de que necesite más información.

Código: 70652