KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

030 KILAV PAVIMENTI

Detergente concentrado para suelos

INFORMACIÓN TÉCNICA

Está estudiado para suelos muy sucios como garajes, salones de exposición de coches, mataderos, fábricas de embutidos, industrias de todo tipo, donde hay suciedad grasienta, marcas de goma de las carretillas elevadoras, aceites, tintas, etc. Se usa también en la industria de la leche y en las queserías, donde hace falta una limpieza profunda y una higienización del suelo. El producto es de espuma frenada, por lo que es apto también para la recogida mecánica y el secado con aspirador de líquidos o con fregadora-secadora. Elimina la suciedad en profundidad sin dejar estrías blancas. Indicado también para la limpieza manual y en el protocolo H.A.C.C.P. y en la limpieza de superficies duras en la lucha contra la peste porcina (PPA y PPC).

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos aniónicos no iónicos, disolventes, sales alcalinas, antiespumante, emulsionantes, agua.

PH
11,5 en dilución 1:20 con agua

USO

- CON MÁQUINA FREGASUELOS: diluir una parte de producto con 10-30 partes de agua según la suciedad y el tipo de suelo, pasar la máquina a la velocidad necesaria según la resistencia de la grasa que hay que eliminar. Si el suelo está muy sucio, distribuir el producto sin usar la aspiración y secar después de 2-3 minutos para dar tiempo al producto a actuar a fondo.
- CON NEBULIZADOR: diluir una parte de producto con 15-40 partes de agua, distribuir uniformemente por todo el suelo, dejar actuar 1 o 2 minutos y después aspirar con aspirador de líquidos, o bien aclarar y secar con espátula.
- CON HIDROLIMPIADORA: diluir el producto 1:5-10 con agua, hacerlo aspirar por el mezclador de agua caliente, pasar bien por toda la parte que hay que limpiar y después aclarar en frío.

RECOMENDACIONES

El producto es irritante para los ojos y la piel si entra en contacto sin diluir. No se aprecia ningún peligro en las condiciones de uso normal y con la dilución indicada. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional.

ENVASES
Garrafas de 12-25 kg - cartones de 4 unidades de 5000 ml

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (030KilavPavimenti.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.