KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

067 RADIAL

Tapafugas líquido para radiadores

INFORMACIÓN TÉCNICA

RADIAL es un tapafugas líquido para radiadores. Tiene efecto inmediato como sellante para radiadores de coche de circuito cerrado, sin perjudicar el funcionamiento de la bomba. Resiste a las altas temperaturas sellando todas las pequeñas fugas, que a veces crean molestias, ya que es difícil encontrar exactamente el punto en el que actuar. No tiene efectos negativos para el interior del circuito, no ataca los metales como fundición, aluminio, cobre y diversas aleaciones, y no daña la goma ni las partes de plástico. Compatible con los líquidos para radiadores. Se usa también en instalaciones de calefacción para eliminar las microfugas de las tuberías del circuito del agua de los radiadores de calefacción. Su práctico envase de 200 mL es suficiente para un radiador de coche.

COMPOSICIÓN
Mezcla de reactivos inertes, resinas, agua.

PH
8,5 a 20 °C.

USO

Agitar y verter el contenido del frasco en el radiador que contiene el líquido refrigerante. Poner en marcha el motor inmediatamente durante al menos 10 minutos. La dosis de 200 ml sirve para 5-10 litros de líquido contenido. Para radiadores más grandes, considerar una dosis de 40 – 50 g por cada litro de líquido refrigerante que se vaya a tratar.

ADVERTENCIAS

Recordar, en todos los casos, poner en marcha inmediatamente la bomba que permite la recirculación. Leer la ficha de seguridad en caso de uso profesional.

ENVASES
Cartones de 24 uds x 200 ml

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (067Radial.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.