KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

039 MAGIC AUTOASCIUGANTE

Secante abrillantador para coches, camiones y autocares

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cera autosecante para autolavado con requisitos de alto rendimiento. Ideal tanto en el autolavado manual como en el de autoservicio, es indispensable para la caída instantánea del agua en velo desde el vehículo, facilitando así el secado y dejando solo unas pocas gotas de agua que retirar con la gamuza. El producto deja una película protectora abrillantadora verdaderamente única y no grasienta. 8-10 gr. por coche son suficientes para obtener un resultado óptimo.

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos no iónicos y catiónicos, disolventes hidrosolubles, coadyuvantes, compuestos abrillantadores, agua.

PH
5,8 en dilución 1/20 con agua

USO

- SISTEMA VENTURI: diluir 1:20-30 con agua, regular el mezclador al mínimo manteniendo baja la presión del agua.
- CON MÁQUINA HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN: diluir 1:40/50 con agua y hacer aspirar el producto por el dosificador Venturi calculando una proporción final con agua de 1:600/800.
- A MANO: añadir 20-30 gr. de producto en 7/10 litros de agua y verter sobre el vehículo la mezcla obtenida con una regadera a la que se le haya quitado el difusor. La solución debe caer a lluvia, no debe nebulizarse, de manera que se favorezca la eliminación del agua. Secar con gamuza las pocas gotas que queden para evitar que la cal presente en el agua deje trazas de calcio.

RECOMENDACIONES

A temperatura de -10 °C el producto podría cambiar de aspecto; calentar ligeramente el producto y agitar para poder volver a utilizarlo con normalidad. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional.

ENVASES
Garrafas de 12 – 25 L

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (039MagicAutoasciugante.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante.
Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.