KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

220 FUTURA

Prelavado por pulverización autoabrillantador

INFORMACIÓN TÉCNICA

Detergente autoabrillantador concentrado concebido para el prelavado por pulverización y para el lavado allí donde se necesita una limpieza superrápida y un brillo de espejo en la pintura. Prepara el coche para la fase posterior de encerado sin perjudicar su rendimiento. Gracias a los tensioactivos que contiene, es un buen autoabrillantador. Se utiliza también para el prelavado y el lavado de camiones, toldos, autobuses, cisternas, contenedores de basura, motores, etc. Es una mezcla concentrada de materias primas de alta calidad, con tensioactivos de origen vegetal que respetan el medio ambiente. Se utiliza también allí donde se necesita una fuerza lavante rápida unida a un poder abrillantador y protector de la pintura. Aunque es de naturaleza alcalina, si se usa correctamente no tiene ninguna contraindicación de uso sobre ningún tipo de pintura. La temperatura ambiente exterior no crea dificultades de uso. Idóneo para su uso dentro del protocolo H.A.C.C.P.

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos aniónicos no iónicos, álcalis, abrillantadores, coadyuvantes, secuestrantes, agua. Biodegradable más del 90 %.

PH
11 en dilución 1:20 con agua

USO

- CON NEBULIZADOR: Diluir el producto 1:30-80 con agua, nebulizar uniformemente y aclarar abundantemente en frío. Para motores y partes muy sucias, diluir 1:10-15 con agua. Trabajar a la sombra.
- CON DOSATRON: Hacer aspirar el producto sin diluir y regular la aspiración al 2 %.
- CON ROBOT DE ALTA PRESIÓN: Hacer aspirar el producto sin diluir manteniendo una dosificación final de 1:60-100.
- CON HIDROLIMPIADORA: Diluir el producto 1:15-30 con agua, hacerlo aspirar por la sonda de aspiración de detergente eligiendo la temperatura más adecuada según la superficie que se vaya a limpiar, y después aclarar.
- CON LAVADOS SELF-SERVICE DE ALTA PRESIÓN: Elegir una dilución según el tipo de instalación, que en cualquier caso debe ser como mínimo 1:80 y como máximo 1:300.
- LAVADO MANUAL DE VEHÍCULOS PESADOS: Nebulizar el producto al 2 % y aplicarlo con cepillo. Aclarar el cepillo con frecuencia para mantenerlo limpio, sumergiéndolo en un bidón con una solución de Futura al 1 %. Después de la aplicación, aclarar con agua abundante (mejor con hidrolimpiadora). No dejar que seque la solución detergente y no trabajar bajo la luz directa del sol.

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (220Futura.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

RECOMENDACIONES

Respetar las diluciones recomendadas y evitar el secado del producto. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional. ATENCIÓN: PRODUCTO ALTAMENTE FOTOSENSIBLE, SUJETO A VARIACIÓN DE COLOR CON EL TIEMPO, LO QUE EN NINGÚN CASO PRODUCE ALTERACIONES EN EL PRODUCTO.

ENVASES

Garrafas de 12 kg-25 kg-60 kg

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (220Futura.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.