PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA
Kimicar®
LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

210 ACTIV

Superdetergente activo abrillantador

INFORMACIÓN TÉCNICA

Detergente autoabrillantador concentrado para el lavado rápido de: turismos, camiones, cisternas, toldos, autobuses, motores, máquinas de obra, embarcaciones, contenedores de basura, etc. Después de la nebulización libera una verdadera fuerza penetrante superactiva, que despega la suciedad y la mantiene en suspensión para poder aclararla después con facilidad. La perfecta mezcla equilibrada de los tensioactivos, combinada con abrillantadores especiales, hace seguro el trabajo de limpieza y garantiza el brillo de la superficie lavada, incluso trabajando a temperaturas distintas. La rigurosa atención en la selección de las materias primas garantiza la seguridad de ofrecer un producto de alta biodegradabilidad, conforme a las normativas vigentes sobre la contaminación. Soporta diluciones excepcionales incluso en presencia de aguas duras, rompe el enlace electrostático entre la suciedad atmosférica y la carrocería con una rapidez sorprendente, lo que permite así una limpieza perfecta incluso con sistemas de lavado ultrarrápidos. Elimina los restos de los insectos. No es necesario pasar esponja ni cepillar. Ideal también para eliminar la suciedad grasa de origen animal en la industria alimentaria. Apto para el uso en el protocolo H.A.C.C.P. para la limpieza de cajas isotermas y cámaras frigoríficas.

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos no iónicos, alcalinizantes, coadyuvantes, abrillantadores, agentes de suspensión, agua. Biodegradable en más del 90 %.

PH
11,5 a 20 °C.

USO

- CON NEBULIZADOR: Diluir el producto 1:50-100 con agua, nebulizar uniformemente sobre toda la superficie empezando de abajo hacia arriba y aclarar en frío con alta presión. Como con todos los detergentes, conviene enfriar con agua las pinturas calientes de color oscuro antes de aplicar el producto y evitar que se seque. No nebulizar el producto concentrado sobre aluminio y sus aleaciones.
- CON LAVADOS DE AUTOSERVICIO DE ALTA PRESIÓN: Disponer la dilución del producto 1:200-300 con agua, pasar por todo el turismo a una distancia de 15 cm y aclarar abundantemente. Se recomienda trabajar a una temperatura de 50-60 °C.
- CON HIDROLIMPIADORA: Diluir 1:15-30 con agua, hacerlo aspirar por la hidrolimpiadora manteniendo la temperatura entre 45-60 °C y aclarar abundantemente.
- PARA EL LAVADO DE CAMIONES: diluir el producto con agua 1:30 en invierno y 1:40 en verano, nebulizar sobre todo el vehículo y aclarar abundantemente a alta presión. En las instalaciones TOUCHLESS es importante mantener la dilución aconsejada para permitir la perfecta eliminación de la película estática.

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (210Activ.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

RECOMENDACIONES

Evitar el secado del producto sobre las pinturas. No nebulizar el producto concentrado sobre aluminio y sus aleaciones ni sobre policarbonato. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional.

ENVASES

Garrafas de 12 kg-25 kg-60 kg, bidón de 220 kg, contenedor cúbico de 1000 kg, frasco de 1 L (caja de 12 uds)

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (210Activ.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.