PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA
Kimicar®
LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

210P EVOLUX

Detergente suspensivante autoabrillantador

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nueva fórmula exclusiva, a base de materias primas innovadoras y tensioactivos ecológicos conforme a las leyes más recientes sobre biodegradabilidad. Evolux aporta, además de una fórmula innovadora, un potentísimo poder detergente y suspensivante de la suciedad. Indicado para el lavado rápido de: turismos, camiones, cisternas, cabinas ferroviarias, toldos, autobuses, motores, máquinas de obra, embarcaciones, contenedores de basura, etc. Después de la nebulización, desprende una fuerza penetrante superactiva que despega la suciedad y la mantiene en suspensión, de modo que luego se puede aclarar con facilidad. El producto, aunque se deje mucho tiempo diluido con mucha agua, no pierde su fuerza lavante como los detergentes normales, sino que separa el calcio y todos los componentes presentes en el agua utilizada para la dilución. La perfecta mezcla equilibrada de los tensioactivos y de los abrillantadores especiales hace segura la labor de limpieza, garantizando el brillo de la superficie lavada, incluso a temperaturas distintas. Evolux tiene un rendimiento altísimo diluido en agua 1:60/100 para el exterior de la carrocería y 1:10/20 para llantas, motores y partes muy sucias. No hace falta pasar la esponja ni cepillar.

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos no iónicos, anfóteros, coadyuvantes, suspensivantes de la suciedad, abrillantadores, alcalinizantes, agua. Biodegradable más del 90 %.

PH
11,4 a 20 °C.

USO

- CON NEBULIZADOR: Diluir el producto 1:60-100 con agua para el exterior de la carrocería y 1:10/20 para llantas, motores y partes muy sucias. Nebulizar uniformemente sobre toda la superficie, de abajo hacia arriba, y aclarar en frío a alta presión. Trabajar a la sombra.
- CON LAVADOS SELF-SERVICE DE ALTA PRESIÓN: Preparar la dilución del producto 1:200-300 con agua, pasar por todo el vehículo a una distancia de 15 cm y aclarar abundantemente. Se recomienda trabajar a una temperatura de 50-60 °C.
- CON HIDROLIMPIADORA: Diluir 1:15-30 con agua, hacer aspirar por la hidrolimpiadora manteniendo la temperatura entre 45-60 °C y aclarar abundantemente.
- Instalaciones «TOUCHLESS» (sin cepillos): Aspirar el producto sin diluir después de haber efectuado la 1.ª pasada con TWIN. Consumo: 130-150 mL/coche.

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (210PEvolux.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

RECOMENDACIONES

Para el uso con nebulizador, no nebulizar el producto sin diluir o concentrado sobre aluminio y sus aleaciones. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional. ATENCIÓN: PRODUCTO ALTAMENTE FOTOSENSIBLE, SUJETO A VARIACIÓN DE COLOR CON EL TIEMPO, LO QUE EN NINGÚN CASO PRODUCE ALTERACIONES EN EL PRODUCTO.

ENVASES

Garrafas de 12-25-60 kg / bidones de 220 kg / cubos de 1.000 kg

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (210PEvolux.pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.