PRODOTTI CHIMICI AUTO-INDUSTRIA
Kimicar®
LA GARANZIA DELLA QUALITÀ

KIMICAR S.R.L.
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 - Fax (+39) 0385 272.240
www.kimicar.it - info@kimicar.it
Cod. Fisc. y P. IVA 01790620189

203 TRUCK WASHER

Detergente para área de autoservicio, nebulizadores, autolavados, hidrolimpiadoras

INFORMACIÓN TÉCNICA

Superdetergente concentrado ideado para el lavado rápido de: camiones, coches, cisternas, toldos, llantas, motores, embarcaciones, etc. Gracias a los tensioactivos que contiene es un buen autoabrillantador. Es una mezcla concentrada de materias primas de alta calidad, con tensioactivos que respetan el medio ambiente. Se usa también donde se necesita una fuerza lavante rápida combinada con un poder abrillantador y protector de la pintura. Aunque es de naturaleza alcalina, si se usa correctamente no tiene ninguna contraindicación de uso en ningún tipo de pintura. La temperatura ambiental exterior no crea dificultades de uso.

COMPOSICIÓN

Mezcla de tensioactivos aniónicos no iónicos, abrillantadores, agentes de suspensión, secuestrantes, colorantes, agua. Biodegradable en más del 90 %.

PH
12 ± 0,3 a 20 °C.

USO

- CON NEBULIZADOR: Diluir el producto 1:40-80 con agua, nebulizar uniformemente sobre toda la superficie empezando de abajo hacia arriba y aclarar en frío con alta presión. Como con todos los detergentes, conviene enfriar con agua las pinturas calientes de color oscuro antes de aplicar el producto y evitar que se seque. No nebulizar el producto concentrado sobre aluminio y sus aleaciones.
- CON LAVADOS DE AUTOSERVICIO DE ALTA PRESIÓN: Disponer la dilución del producto 1:100-150 con agua, pasar por todo el turismo a una distancia de 15 cm y aclarar abundantemente. Se recomienda trabajar a una temperatura de 50-60 °C.
- CON HIDROLIMPIADORA: Diluir 1:15-20 con agua, hacerlo aspirar por la hidrolimpiadora manteniendo la temperatura entre 45-60 °C y aclarar abundantemente.
- PARA EL LAVADO DE CAMIONES: diluir el producto con agua 1:40 en invierno y 1:60 en verano, nebulizar sobre todo el vehículo y aclarar abundantemente a alta presión. En las instalaciones TOUCHLESS es importante mantener la dilución aconsejada para permitir la perfecta eliminación de la película estática.

RECOMENDACIONES

Respetar las diluciones aconsejadas. Leer la ficha de seguridad antes de utilizar el producto. Producto para uso profesional.

ENVASES
Garrafas de 12-25 kg

Kimicar S.r.l. declina toda responsabilidad por cualquier uso indebido de los productos.

Traducción al español de la ficha técnica original de Kimicar S.r.l. (203TruckWasher(1).pdf), realizada por su distribuidor en España con autorización del fabricante. Ante cualquier duda de interpretación prevalece el documento original.